

-ALABASTER FÄRGS PRODUKTVÄLJARE-

www.alabastersilikat.se

Produkt	Egenskaper	Användningsområden Mineraliska underlag			Om färgrester finns	Underlagskrav och förarbete/behandling	Övriga egenskaper	Säkerhetsinstruktioner
ALABASTER Kristallat	100% diffusionsöppen. Helt fri från organiska bindemedel. Ren silikatfärg. Alternativ till 2-komponents ren silikatfärg. Alternativ till K/C- och kalkfärger. Svagt vattenavvisande.	Puts	Inne	Ute	Lämplig på rest av gammal: Silikatfärg K/C färg kalkfärg	Helt rent och välbundet. Torrt och sugande underlag. Fritt från plast och fett. Borsta ner lösa rester , speciellt noga om kalkfärgrester finns. Laga större hål/sprickor med blandning Kristallat och Alabaster fyllmedel (en pasta bildas). När torrt behandla med Vattenglas (1:1 med vatten). Behandla även när ny puts.	Helt matt. Naturligt mögelhämmande. Helt fri från biocider och organiska lösningsmedel.	Alkaliskt/Frätande. Skydda ögon och hud mot stänk. Skydda glas och keramik ,reagerar med glas och keramik.
ALABASTER Silikat	Äkta silikatfärg. Mycket diffusionsöppen. Uppfyller DIN 18363 avs 2.4.1 (dispersionssilikatfärg). Med minimum av akrylatbindemedel för ökad vidhäftning samt ökad flexibilitet men bibehållen öppenhet. Svagt vattenavvisande.	Puts	Inne	Ute	Lämplig på rest av gammal: Silikatfärg K/C färg Kalkfärg Samt på nedsliten alkyldolje- eller akrylbaserad puts- och murfarg.	Torrt och välbundet. Borsta ner eventuella lösa rester och speciellt noga om rest av kalkfärg. Laga större sprickor och hål med blandning av Alabaster Silikat och Alabaster fyllmedel (en pasta bildas) När torrt behandla med Alabaster Primer (1:1 med vatten). Behandla även när ny puts.	Naturligt mögelhämmande. Helt fri från biocider och organiska lösningsmedel.	Som Kristallat

ALABASTER Silikonsilikat	Äkta silikatfarg med tillsats av vattenavvisande kiselörening. Diffusionsöppen. (80% av Silikat). Vatten och smutsavvisande. För väderutsatta fasader.	<table border="0"> <tr> <td>Puts</td> <td>Inne</td> <td>Ute</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>B-D</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>E Kalk(luft)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kalk(hydraul)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Betong</td> <td>.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Tegel</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> </table>	Puts	Inne	Ute	A	-	X	B-D	-	X	E Kalk(luft)	-	-	Kalk(hydraul)	-	-	Betong	.	X	Tegel	-	X	Som Alabaster Silikat.	Som Silikat.	Naturligt mögelhämmande. Helt fri från biocider och organiska lösningsmedel. Bättre generell vidhäftning än Silikat.	Som Kristallat
Puts	Inne	Ute																									
A	-	X																									
B-D	-	X																									
E Kalk(luft)	-	-																									
Kalk(hydraul)	-	-																									
Betong	.	X																									
Tegel	-	X																									
ALABASTER Vattenglas	Rent vattenglas. Bildar hård mikrokristallin struktur som andas. Vattenglas är bindemedlet i ALABASTER silikatfarger. Höjer PH värdet i gammal puts och betong och motverkar forsrning/nedbrytning. Förbehandling med Vattenglas inför målning med Kristallat medför reducerad risk för skäckighet och kritning.	Förbehandling till målning med Kristallat. För spädning av samtliga ALABASTER silikatfarger. För dammbindning och tätning av betong. För skydd av puts/betong mot vittring och sur nedbrytning. För puts/betong som inte målas utan då man vill behålla putsens/betongens kulör.	Se Kristallat	Se Kristallat inför målning. Rena och torra betongytor (ex golv) behandlas 1-3 ggr med ren vattenglas och blir vattenavvisande men diffusionsöppen. Torka av överflöd mellan behandlingarna, speciellt om slipad betong. Behandla puts/betong med spädd vattenglas (1:1 med vatten) då man vill behålla putsens/betongens kulör.	Helt fritt från organiskt material. Klar och lätt rinnande vätska.	Som Kristallat.																					
ALABASTER Primer	Vattenglas med organiskt bindemedel för ökad fysikalisk vidhäftning. Förbehandling med Primer inför målning med ALABASTER Silikat eller Silikonsilikat medför reducerad risk för skäckighet och kritning.	Förbehandling till målning med ALABASTER Silikat och Silikonsilikat. För skydd av puts/betong mot vittring och sur nedbrytning. För puts/betong som inte målas utan då man vill behålla putsens/betongens kulör.	Se Silikat och Silikonsilikat.	Se Silikat och Silikonsilikat inför målning. Behandla 1-2 ggr med Primer (1:1 med vatten) för putskydd och för att behålla putsens/betongens kulör.	Rinner lätt. Vitmjölkig vätska.	Som Kristallat.																					
ALABASTER Kulörer	Endast beständiga och naturliga oxidpigment.	Samtliga Alabaster Silikat färger kan erhållas i 28 standardkulörer enligt NCS. Se www.alabastersilikat.se																									